

---

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**


---

**No. V01**


---

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E \leq 0,5\%$**
2. Uso o usos previstos:  
**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES**
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:  
**Sistema 4**
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)		Clase A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Fuerza de rotura (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Deslizamiento		NPD	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)		NPD	
Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)		Cumple	
Durabilidad para	Usos interiores	Cumple	
	Usos exteriores: resistencia a la helada (ISO 10545-12)	Cumple	

*NPD: No Performance Determined / Prestación No Determinada*

Las prestaciones del producto arriba identificado son conformes con las prestaciones declaradas.  
 La presente declaración de prestaciones se emite, de acuerdo con el Reglamento de la UE Nº 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Director Departamento Calidad

---

**DECLARATION OF PERFORMANCE**
**N. V01**


---

1. Unique identification code of the product type:  
**DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION  $E \leq 0.5\%$**
2. Intended use or uses:  
**FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORS AND WALLS**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance:  
**System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Breaking strength (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Slip resistance		NPD	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)		Complies	
Durability for	Internal use	Complies	
	External use: freeze-thaw resistance (ISO 10545-12)	Complies	

*NPD: No Performance Determined*

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Director of the Quality Department

---

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**


---

**No. V01**


---

1. Code d'identification unique du produit type:  
**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU  $E \leq 0,5\%$**
2. Usage(s) prévu(s):  
**POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**
3. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Systeme 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié: **Non applicable**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/CEE modifiée)		Classe A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Force de rupture (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Glissement		NPD	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)		Conforme	
Durabilité pour	Usage intérieur	Conforme	
	Usage extérieur: résistance au gel (ISO 10545-12)	Conforme	

*NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
 La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Directeur du Département Qualité

---

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**
**Nr. V01**


---

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHME  $E \leq 0,5\%$** 

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

**FÜR BÖDEN UND WÄNDE IM INNENBEREICH UND WÄNDE IM AUSSENBEREICH**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4**

 5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **Nicht anwendbar**

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (96/603/EEC geändert)		Klasse A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Fliesenstärke (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Rutschhemmung		NPD	
Abgabe gefährlicher Stoffe (Blei / Cadmium)		NPD	
Hitzeschock (ISO 10545-9)		bestanden	
Dauerhaftigkeit, für	Verwendung innen	bestanden	
	Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit (ISO 10545-12)	bestanden	

*NPD: No Performance Determined / Keine Leistung Festgelegt*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



 Ricardo Martínez Rodríguez  
 Chief Quality Officer

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. V01

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος::  
**ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΞΗΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  $E \leq 0,5\%$**
- Προβλεπόμενη χρήση:  
**ΓΙΑ ΔΆΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΪΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**
- Όνομα ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και διεύθυνση του κατασκευαστή:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων:  
**Σύστημα 4**
- Όνομα και αριθμός του εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου: **Δεν ισχύει**
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά (Τροποποιημένη απόφαση 96/603/EOK)		Κλάση A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Όριο θραύσης (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Ολίσθηση		NPD	
Εκπομπή επικίνδυνων ουσιών (εκπομπή καδμίου/μολύβδου)		NPD	
Αντοχή σε θερμικό σοκ (ISO 10545-9)		Συμμορφώνεται	
Ανθεκτικότητα για	Εσωτερικές χρήσεις	Συμμορφώνεται	
	Εξωτερικές χρήσεις: αντοχή στον παγετό (ISO 10545-12)	Συμμορφώνεται	

NPD: No Performance Determined / μη καθορισμένη απόδοση

Οι επιδόσεις του προϊόντος που προσδιορίζονται ανωτέρω συμφωνούν με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 305/2011 της ΕΕ, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



 Ricardo Martínez Rodríguez  
 Διευθυντής του Τμήματος Ποιότητας

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**
**br. V01**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
**SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E ≤ 0,5%**
2. Namjeravana uporaba ili uporabe:  
**ZA UNUTARNJE I VANJSKE PODOVE I ZIDOVE**
3. Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
**Sustavi 4**
5. Ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela: **Nije potrebno**
6. Objavljeno svojstvo:
 

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reagiranje na vatru ( Odluka 96/603/EEC izmijenjena)		Klasa A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Otpornost na lom (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: ≥ 700 N e ≥ 7,5mm: ≥ 1300 N	
Protukliznost		NPD	
Ispuštanje opasnih tvari (kadmij / olovo)		NPD	
Otpornost na toplinski udar (ISO 10545-9)		Ispunjava	
Otpornost za	Uporabu u interijerima	Ispunjava	
	Uporabu u eksterijerima: otpornost na zamrzavanje (ISO 10545-12)	Ispunjava	

*NPD: No Performance Determined / bez utvrđenog svojstva*

Svojstva proizvoda navedena iznad su u skladu sa skupom objavljenih svojstava.  
 Ova izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Direktor Odjeljenja za Kvalitet

---

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**


---

**N. V01**


---

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO ACQUA E  $\leq 0,5\%$**
2. Uso o usi previsti:  
**PER PAVIMENTI E PARETI INTERNE ED ESTERNE**
3. Nome o marchio registrato del produttore e indirizzo del produttore:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Sistema o sistema di valutazione e verifica del mantenimento delle prestazioni:  
**Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del l'organismo autorizzato: **No procedere**
6. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica técnica armonizzata
Reazione al fuoco ( Direttiva 96/603/EEC modificata)		Classe A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Forza di rottura (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Scivolosità		NPD	
Rilascio di sostanza pericolose (Cessione di cadmio/piombo)		NPD	
Resistenza agli shock termici (ISO 10545-9)		Soddisfa	
Durabilità	Uso interno	Soddisfa	
	Uso esterno: resistenza al gelo (ISO 10545-12)	Soddisfa	

*NPD: No Performance Determined / Nessuna Prestazione Determinata*

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al gruppo di prestazioni dichiarate.  
 La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato sopra.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Direttore del Dipartimento Qualità

---

**PRESTATIEVERKLARING**
**Nr. V01**


---

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**DROOGGEPERSTE KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS, MET WATEROPNAME VAN E ≤ 0,5%**
2. Beoogde gebruik:  
**VOOR VLOEREN EN BINNEN- EN BUITENWANDEN**
3. Naam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 4**
5. Naam en nummer van aangewezen laboratorium: **niet van toepassing**
6. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag (Beschikking 96/603/EG gewijzigd)		Brandklasse A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Breukkracht (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: ≥ 700 N e ≥ 7,5mm: ≥ 1300 N	
Verschuiven		NPD	
Emissie van gevaarlijke stoffen (emissie cadmium/lood)		NPD	
Bestendigheid thermische schokken (ISO 10545-9)		Voldaan	
Duurzaamheid voor	Binnengebruik	Voldaan	
	Buitengebruik: vorstbestendig (ISO 10545-12)	Voldaan	

*NPD: No Performance Determined / Geen prestatie bepaald*

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  
 Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Directeur Afdeling Kwaliteit

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
**Nr. V01**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O CHŁONNOŚCI WILGOCI  $E \leq 0,5\%$**
- Przewidziane zastosowanie:  
**DO WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PODŁÓG I ŚCIAN**
- Nazwa lub znak towarowy i adres kontaktowy producenta:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
- Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: **Nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyk	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień (Decyzja 96/603/WE ze zmianami)	Klasa A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Wytrzymałość na zginanie (ISO 10545-4)	e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Śliskość	NPD	
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)	NPD	
Odporność na wstrząs termiczny (ISO 10545-9)	spełnia wymagania	
Trwałość dla	wnętrz	
	na zewnątrz: odporność na mrozy (ISO 10545-12)	spełnia wymagania


*NPD: No Performance Determined / właściwości użytkowe nieustalone*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
Dyrektor Działu Jakości

---

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**
**No. V01**


---

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
**PLACAS CERÂMICAS Prensadas a seco, com absorção de água  $E \leq 0,5\%$**
2. Utilização ou utilizações previstas:  
**PARA PAVIMENTOS E PAREDES INTERIORES E EXTERIORES**
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) Espanha**
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto:  
**Sistema 4**
5. Nome e número de identificação do organismo notificado: **Não aplicável**
6. Desempenho declarado:


Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo (Decisão 96/603/CEE alterada)		Classe A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Resistência à rutura (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Deslizamiento		NPD	
Emissão de substâncias perigosas (Emissão de cádmio/chumbo)		NPD	
Resistência ao choque térmico (ISO 10545-9)		Em conformidade	
Durabilidade para	Utilizações em interiores	Em conformidade	
	Utilizações em exteriores: resistência ao gelo (ISO 10545-12)	Em conformidade	

*NPD: No Performance Determined / Desempenho Não Determinado*

O desempenho do produto identificado é conforme com o desempenho declarado.  
 A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Diretor do Departamento de Qualidade

## Декларация о льготах

Нет. V01

- Уникальный идентификационный номер изделия:  
**ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ (E) ≤ 0,5%**
- Область/области применения:  
**ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ**
- Наименование, зарегистрированный товарный знак производителя и его адрес:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
- Применяемая/ые система/ы контроля качества и тестирования соответствия характеристик продукции:  
**Система 4**
- Наименование и регистрационный номер лаборатории: **Не применяется**
- Декларируемые характеристики изделия:

Основные характеристики		Показатели	Гармонизированный технический стандарт ЕС
Жаропрочность (96/603/ЕЕС)		Класс A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Стойкость к образованию трещин (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: ≥ 700 N e ≥ 7,5mm: ≥ 1300 N	
Сопrotивление скольжению		NPD	
Уровень излучения вредных/опасных веществ (кадмий/свинец)		NPD	
Термическая стойкость (ISO 10545-9)		Соответствует	
Применение	Внутренняя отделка	Соответствует	
	Наружная отделка: морозостойкость (ISO 10545-12)	Соответствует	

*NPD: No Performance Determined / Производительность не определена*

Показатели продукта, указанного выше, соответствуют, заявленным производителем характеристикам. декларация качества издана производителем в соответствии с Регламентом (ЕU) номер 305/2011, под ответственностью производителя.

Подписано производителем в лице:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Директор департамента качества